

Reolink-Go-Plus-Cámara-IP-Especificaciones		
	Modelo	Reolink Go Plus
Vídeo & Audio	Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/3"
	Resolución de Vídeo	2560 x 1440 (4,0 Megapíxeles) a 15 fotogramas/seg.
	Formato de Vídeo	H.265
	Campo de Visión	Objetivo fijo, horizontal: 95°; vertical: 52°, 115° diagonal
	Visión Nocturna Infrarroja	Hasta 10 metros(LED: 6 piezas/ 14 mil/ 850 nm)
	Zoom Digital	Zoom digital 16x
	Audio	Audio bidireccional
Detección PIR & Alertas	Alarma Inteligente	Detección PIR/ detección de personas/ detección de vehículos
	Distancia de Detección PIR	Ajustable con alcance de hasta 10 m
	Ángulo de Detección PIR	120° horizontal
	Alerta de Audio	Aleta de voz personalizada
	Grabación	Grabación activada por movimiento
	Otras Alertas	Alertas instantáneas por correo electrónico y notificaciones push
3G/ 4G	Bandas de Frecuencia	Europa: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; WCDMA: B1/B5/B8
		Estados Unidos: LTE FDD: B2/B4/B12; WCDMA: B2/B4/B5
		Australia: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28; LTE TDD: B40; WCDMA: B1/B2/B5/B8
	Datos de Transmisión	LTE FDD: Máx. 10Mbps(DL), Máx..5Mbps(UL)
		LTE TDD: Máx. 8.96Mbps(DL), Máx. 3.1Mbps(UL)
		HSPA+: Máx. 42Mbps(DL), Máx. 5.76Mbps(UL)
		UMTS: Máx. 384Kbps(DL), Máx. 384Kbps(UL)
Alimentación	Batería	Batería Recargable de 7800mAh (La duración de la batería varía en función de los ajustes, el uso y la temperatura.)
	Energía Solar	Panel Solar Reolink
	Alimentación DC	Adaptador de corriente USB 5 V/ 2 A
Almacenamiento	Almacenamiento Local	Admite una tarjeta micro SD de hasta 128 GB
	Almacenamiento Cloud	Admite Reolink Cloud (disponible en algunos países).
Hogar Inteligente	Hogar Inteligente	Funciona con Google Assistant
Entorno de Funcionamiento	Temperatura de Funcionamiento	-10 a 55° C (14° a 131° F)
	Resistencia a la Intemperie	Resistencia a la intemperie IP65
Tamaño & Peso	Tamaño	Φ75 x 194 mm (2.95 x 7.63 in)
	Peso (Batería Incluida)	450 g (15.9 oz)
Garantía	Garantía Limitada	Garantía limitada de 2 años. Para obtener asistencia, visite https://support.reolink.com/hc/en-us/ .